

Pigtail światłowodowy LC/PC OM2

CO-S-000-LC-OM2-0,9-2-OG

Pigtail to odcinek światłowodu z jednej strony zakończony złączem. Stanowi zakończenie toru światłowodowego,. Jest połączony z linią za pomocą spawu termicznego lub mechanicznego.



Pigtail światłowodowy LC/PC OM2

cechy główne:

- złącze o konstrukcji jednoelementowej
- złącze zatraskowe, typu push-pull
- część główna i korpus wykonany z plastiku
- korpus i boot w kolorze beżowym

normy/certyfikaty

- IEC 61754-20
- TIA/EIA 604-10-A

w zestawie:

- jeden pigtail zapakowany w oddzielny woreczek strunowy

segmenty rynku:



parametry techniczne:

| CO-S-000-LC-OM2-0,9-2-OG | |
|--|------------------|
| tłumienie złącza IL [dB] | < 0,3 dB |
| reflektancja złącza RL [dB] | > 50 dB |
| typ włókna wg. ITU-T | wielomodowy, OM2 |
| wytrzymałość, powtarzalność | 1000 cykli |
| wytrzymałość mechaniczna, obciążenie [N] | 100 |
| średnica tuby [mm] | 0,9 |
| długość [m] | 2,0 |
| temperatura pracy [°C] | -40 do +85 |

konfiguracja:

| | opis |
|--------------------------|--|
| CO-S-000-LC-OM2-0,9-2-OG | pigtail CONNECTICO LC/PC MM OM2 2m, pomarańczowy |