

A-ST-MM-HS

Adapter montowany w przełącznicach światłowodowych stojakowych, panelowych, naściennych



Adapter A-ST-MM-HS

cechy główne:

- łączy 2 złącza standardu ST
- posiada mechanizm zatraskowy
- adapter montowany za pomocą gwintowanej nakrętki
- mosiężna tulejka centrująca ferrulę

normy/certyfikaty

- IEC 61754-2
- TIA 604-2
- ZN-OPL-044/13
- RoHS

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACYJNYCH
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI DANYCH



OPERATORZY
ISP I CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY



UCZELNIE



PRODUCENCI
SYSTEMÓW
I INTEGRATORZY



SŁUŻBY MUNDUROWE



PRZEDSIĘBIORSTWA
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ



KOLEJ

parametry techniczne:

Adapter ST	
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	∅12,2 x 29,3
waga [g]	5

konfiguracja:

0	opis
A-ST-MM-HS	adapter ST multimodowy