

FA-LOFC-ADSS-CT-8J-A1-V
KABLE ŚWIATŁOWODOWE NAPOWIETRZNE ADSS

Zdjęcie poglądowe

Kabel ADSS CT 8J G.657A1 centralna tuba, 1500N, śr. 5,5mm



Kabel ADSS z centralną tubą to wersja tego typu kabla, w której światłowody są umieszczone w specjalnej, centralnej tubie. Tuba ta pełni rolę ochronną, zapewniając stabilność oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Tuba może być wypełniona żelazem lub innym materiałem, który chroni światłowody przed wilgocią i innymi zagrożeniami zewnętrznymi.

Zastosowanie

- zewnętrzny
- kabel samonośny

Cechy główne

- lekka konstrukcja z tubą centralną
- odporny na promieniowanie UV
- możliwość instalacji w kanalizacji teletechnicznej
- możliwość podwieszenia
- wzmocnienie w postaci dwóch prętów FRP
- nadruk ze znacznikiem co 1mb

Certyfikaty i normy

- ITU-T G.657
- PN-EN 60793
- PN-EN 60794-1-2
- EIA/TIA598

FA-LOFC-ADSS-CT-8J-A1-V**KABLE ŚWIATŁOWODOWE NAPOWIETRZNE ADSS**

Zdjęcie poglądowe

Kabel ADSS CT 8J G.657A1 centralna tuba, 1500N, śr. 5,5mm

**Dane techniczne**

Charakterystyka	Wartość
Kolor powłoki	czarny
Typ włókna	G.657A1
Kolorystyka kabli	CC2
Kształt kabla	okrągły
Powłoka zewnętrzna	HDPE
Ilość włókien w tubie	8
Temperatura pracy	-40 °C do +65 °C
Temperatura instalacji	-10 °C do +60 °C
Temperatura magazynowania	-40 °C do + 60 °C
Minimalny promień gięcia kabla – statyczny	10xD
Minimalny promień gięcia kabla – dynamiczny	20xD
Rodzaj sieci	dostępowa, szkieletowa
Odporność UV	TAK
Wytrzymałość na zgniatanie	3000 N
Waga	25 kg
Wytrzymałość na rozciąganie	1500 N
Średnica kabla	5,5 mm
Liczba ripcordów	0

Przykładowa konfiguracja

Kod	Nazwa
FA-LOFC-ADSS-CT-8J-A1-V	Kabel ADSS CT 8J G.657A1 centralna tuba, 1500N, śr. 5,5mm