

Kategoria 5E, 6, 6A

Konektory RJ45 do zakańczania torów kabli teleinformatycznych.



F-OS-KRJS45/6ASLD

cechy główne:

- konektory charakteryzują się prostą instalacją,
- możliwość zakończenia kabla typu drut lub linka,
- dostępne w kategoriach 5E, 6, 6A
- AWG 28-22,
- dostępne w wersji ekranowanej i nieekranowanej.

normy/certyfikaty:

- ANSI/TIA 568,
- ISO/IEC 11801
- EN 50173, w tym wszystkie najnowsze aneksy.

parametry techniczne:

obsługiwane protokoły	10GBASE-T i niższe (kat 6A) 2.5/5GBASE-T i niższe (kat 5E i kat 6)
pokrycie stychników	50 μ złota i 100μ niklu
rozmiar i typ przewodów	AWG 26 - 23, drut lub linka
średnica zewnętrzna kabla [mm]	zależne od rodzaju osłonki wtyku (jak niżej)
materiał części niemetalowych	plastik FR na podstawie UL94V-0
temp. przechowywania [°C]	-40 do +70
temp. robocza [°C]	-10 do +60
maks. wilgotność robocza [%]	93

segmenty rynku:



Kategoria 5E, 6, 6A

konfiguracja:

symbol	opis
F-OS-KRJS45/6ASLD	Konektor RJ45, kat. 6A, 8p8c, ekranowany, na drut
F-OS-KRJ45/6SLD	Konektor RJ45, kat. 6, 8p8c, nieekranowany, na drut
F-OS-KRJS45/6SLD	Konektor RJ45, kat. 6, 8p8c, ekranowany, na drut
F-OS-KRJ45/6	Konektor RJ45, kat. 6, 8p8c, nieekranowany, na linkę
F-OS-KRJ45/6SH	Konektor RJ45, kat. 6, 8p8c, ekranowany, na linkę
F-OS-KRJ45/5SLD	Konektor RJ45, kat. 5e, 8p8c, nieekranowany, na drut
F-OS-KRJS45/5SLD	Konektor RJ45, kat. 5e, 8p8c, ekranowany, na drut
F-OS-KRJ45/5	Konektor RJ45, kat. 5e, 8p8c, nieekranowany, na linkę
F-OS-KRJ45/5SH	Konektor RJ45, kat. 5e, 8p8c, ekranowy, na linkę

Ostonki na konektory RJ45.




Ostonki non-snag-proof



Ostonki snag-proof

cechy główne:

- dostępne w różnych kolorach,
- dostępne z osłoną zaczepu (snag-proof) oraz bez osłony zaczepu (non-snag-proof).



Kategoria 5E, 6, 6A

konfiguracja:

symbol	opis
F-OS-S45NSP-GY	Oślonka konektora RJ45 non-snag-proof, średnica kabla 5-6mm, kolor szary
F-OS-S45NSP-RD	Oślonka konektora RJ45 non-snag-proof, średnica kabla 5-6mm, kolor czerwony
F-OS-S45NSP-BU	Oślonka konektora RJ45 non-snag-proof, średnica kabla 5-6mm, kolor niebieski
F-OS-S45NSP-YE	Oślonka konektora RJ45 non-snag-proof, średnica kabla 5-6mm, kolor żółty
F-OS-S45NSP-GN	Oślonka konektora RJ45 non-snag-proof, średnica kabla 5-6mm, kolor zielony
F-OS-S45NSP-WH	Oślonka konektora RJ45 non-snag-proof, średnica kabla 5-6mm, kolor biały
F-OS-S45NSP-BK	Oślonka konektora RJ45 non-snag-proof, średnica kabla 5-6mm, kolor czarny

symbol	opis
F-OS-S45SP-GY	Oślonka konektora RJ45 snag-proof, średnica kabla 5-6mm, kolor szary
F-OS-S45SP-RD	Oślonka konektora RJ45 snag-proof, średnica kabla 5-6mm, kolor czerwony
F-OS-S45SP-BU	Oślonka konektora RJ45 snag-proof, średnica kabla 5-6mm, kolor niebieski
F-OS-S45SP-YE	Oślonka konektora RJ45 snag-proof, średnica kabla 5-6mm, kolor żółty
F-OS-S45SP-GN	Oślonka konektora RJ45 snag-proof, średnica kabla 5-6mm, kolor zielony
F-OS-S45SP-WH	Oślonka konektora RJ45 snag-proof, średnica kabla 5-6mm, kolor biały
F-OS-S45SP-BK	Oślonka konektora RJ45 snag-proof, średnica kabla 5-6mm, kolor czarny
F-OS-S45SP-GY-6A	Oślonka konektora RJ45 (kat. 6A) snag-proof, średnica kabla 8mm, kolor szary