

Panele ISDN 25 i 50 portów RJ45

Panele telefoniczne do zakończenia kabli teleinformatycznych, standard mocowania 19”.



F-OS-SX25-ISDN-BK



F-OS-SX50-ISDN-BK

cechy główne:

- panele wyposażone w 25 lub 50 portów RJ45,
- panele wysokiej jakości,
- kabel zaciskany jest w panelu w dualnych zaciskach IDC 110/Krone 4p4c,
- AWG 26 – 22.

normy/certyfikaty

- UL94-0

segmenty rynku:



parametry techniczne:

ilość portów	24 x RJ45 lub 50 x RJ45
min. żywność portu	750 połączeń/odłączeń
pokrycie styków	15 μ złota i 100 μ niklu
zaciski	dualne 110/Krone 4p4c
min. żywotność zacisków	200 połączeń
średnica żył	AWG26-22
materiał niemetalowych części	tworzywo FR UL94-0
kolor	Czarny
wielkość użytkowa	1U
wysokość [mm]	44 mm
szerokość [mm]	484 mm
temperatura składowania [°C]	-40 do +70°C
temperatura transportu [°C]	-10 do +60°C
max. wilgotność	93 %

konfiguracja:

symbol	opis
F-OS-SX25-ISDN-BK	19" patch panel ISDN 25 x RJ45, czarny 1U
F-OS-SX50-ISDN-BK	19" patch panel ISDN 50 x RJ45, czarny 1U