

Patchcord CONNECTICO

CO-X-XXX-XXX-2D-X-X-YE

Patchcord to odcinek światłowodu obustronnie zakończony złączem. Stanowi przedłużenie toru światłowodowego. Służy do krosowania pomiędzy portami światłowodowymi.



Przykładowy patchcord duplex klasy CONNECTICO

cechy główne:

- patchcord klasy CONNECTICO
- wykonanie na kablu stacyjnym 2,0 lub 3,0mm

normy/certyfikaty:

- IEC 61753-1
- IEC 61300-3-34
- IEC 61300-3-6
- ITU-T G.652D
- RoHS.

parametry techniczne:

Patchcord klasy CONNECTICO	złącza kątowe APC	złącza płaskie PC
tłumienie złącza IL [dB]	< 0,25	< 0,25
reflektancja złącza RL [dB]	> 65	> 45
wytrzymałość, powtarzalność	1000 cykli	1000 cykli
wytrzymałość mechaniczna, obciążenie [N]	100	100
średnica kabla [mm]	2,0 lub 3,0	2,0 lub 3,0
długość [m]	0,5 – 100	0,5 – 100
rodzaj i typ włókna wg. ITU-T	jednomodowe, G.652D	jednomodowe, G.652D
temperatura pracy [°C]	- 40 °C do +85 °C	- 40 °C do +85 °C
LSOH	tak	tak
kolor powłoki	żółty	żółty
wykonanie	złącza o ferruli ceramicznej	złącza o ferruli ceramicznej

segmenty rynku:



OPERATORZY
TELEKOMUNIKACJI
I MOBILNI



OPERATORZY
TRANSMISJI
DANYCH



OPERATORZY ISP I
CATV



ENERGETYKA



PROJEKTANCI I
WYKONAWCY



DEWELOPERZY



UCZELNIE



PRODUCENCI
SYSTEMÓW I
INTEGRATORZY



SŁUŻBY
MUNDUROWE



PRZEDSIĘWSTWA
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ



KOLEJ

Patchcord CONNECTICO

CO-X-XXX-XXX-2D-X-X-YE

konfiguracja:

kod							opis
CO-							patchcord klasy Connectico
	S-						patchcord simplex
	D-						patchcord duplex
		SCA-					złącze w standardzie SC/APC
		SCP-					złącze w standardzie SC/PC
		E2A-					złącze w standardzie E2000/APC
		E2P-					złącze w standardzie E2000/PC
		LCA-					złącze w standardzie LC/APC
		LCP-					złącze w standardzie LC/PC
		FCA-					złącze w standardzie FC/APC
		FCP-					złącze w standardzie FC/PC
		ST-					złącze w standardzie ST
			SCA-				złącze w standardzie SC/APC
			SCP-				złącze w standardzie SC/PC
			E2A-				złącze w standardzie E2000/APC
			E2P-				złącze w standardzie E2000/PC
			LCA-				złącze w standardzie LC/APC
			LCP-				złącze w standardzie LC/PC
			FCA-				złącze w standardzie FC/APC
			FCP-				złącze w standardzie FC/PC
			ST-				złącze w standardzie ST
				2D-			standard włókna wg. ITUT G.652D,
					2,0-		średnica kabla [mm]
					3,0-		średnica kabla [mm]
						X-	długość [m]
						YE	kolor żółty

przykład:

CO-S-SCA-SCA-2D-2,0-3-YE Patchcord simplex CONNECTICO G.652D 2,0mm SC/APC-SC/APC 3m, żółty.

CO-D-LCP-SCA-2D-2,0-3-YE Patchcord duplex CONNECTICO LC/PC - SC/APC, G.652D, LSOH, 2,0mm, 3m, żółty.