

Seria PSP-EE

Przełącznice panelowe telekomunikacyjne serii PSP-EE przeznaczone do montażu w szafach i stojakach 19" i 21".



Przełącznica panelowa serii PSP-EE-1U-24 - simplex SC/E2 i SCD w kolorze RAL 9006

cechy główne:

- przeznaczone do montażu w szafach i stojakach 19" (21" z reduktorami) w tym szafie SPS,
- możliwość instalacji 24 adapterów: SC simplex/duplex, E2000, LC duplex, LC quad)
- płynna regulacja głębokości montażu szuflady w stojaku łącznie z montażem na tylnych belkach,
- rozplanowane pole zapasu pigtaili z przetłoczeniami dla opasek,
- możliwość wprowadzania wiązek kablowych przez dławnice PG,
- wymienne panele przednie zamykane na kołki zatrzaskowe,
- pole komutacyjne z trwałą numeracją naniesioną metodą sitodruku,
- operacja przełączanie torów w przełącznicach PSP nie powoduje zakłócania sąsiednich torów optycznych.

segmenty rynku:



w zestawie:

- uchylne kasety światłowodowe z pokrywką SK-24-FCA lub SK-24-Z-FCA (w zależności od wyboru kompletacji),
- zestaw montażowy.

opcje zamawiane oddzielnie:

- reduktory dla stojaków 21" przy zastosowaniu przełącznic z uchwytami dla stojaków 19" :
 - a) RED-21-1U,
 - b) RED-21-1U/E (rozstaw ETSI).
- adaptory (SC simplex/duplex, E2000, LC duplex/quad),
- pigtaile,
- termokurczliwe osłonki spawów.

normy/certyfikaty

- PN-EN 60825-2:2009
- EN ETS 300119
- klasa palności V0 wg UL94
- ITU-T L.202 (07/10)
- RoHS 2011/65/UE

Seria PSP-EE

parametry techniczne:

PSP-EE	
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	483 x 44 (1U) x 210
liczba pól komutacyjnych	24
liczba kaset	1 (2*)(4**) xK9 – gdzie x oznacza ilość zwykłych kaset, a K00 brak kaset] xK9Z – gdzie x oznacza ilość uchylnych kaset
typ kasety z pokrywką (pojemność)	SK-24-FCA-SET / SK-24-Z-FCA-SER (24J)
waga [kg]	1,8
wykonanie	stal lakierowana proszkowo
kolor	RAL 7035, RAL 9005

* standardowo w wersji przełącznicy SCD dla 24 SC duplex,

** standardowo w wersji przełącznicy SCD dla 24 LC quad.

konfiguracja:

kod					opis
PSP-EE					przełącznica światłowodowa
	G21				głębokość 210 mm
		1U			wysokość użytkowa 1U
			24		liczba pól komutacyjnych 24
				SC/E2	panel prosty, otwory pod SC/E2000 (kompatybilny z LC duplex)
				SCD	panel prosty pod otwory SC duplex (kompatybilny z LC QUAD)
				1K9Z	zamontowana 1 uchylna kasetka z pokrywką (dla 24 adapterów SC, E2000 simplex)
				2K9Z	zamontowane 2 uchylne kasety z pokrywką (dla 24 adapterów SC duplex i LC duplex)
				4K9Z	zamontowane 4 uchylne kasety z pokrywką (dla 24 adapterów LC quad)

przykład:

PSP-EE-G21-1U-24-SC/E2-1K9Z - Przełącznica światłowodowa PSP-EE o głębokości 210 mm. Panel prosty pod 24 adaptory SC/E2000 simplex, LC duplex. Przełącznica zawiera jedną uchylną kasetę światłowodową SK-24-Z-FCA z pokrywką.

PSP-EE-G21-1U-24-SCD-2K9Z - Przełącznica światłowodowa PSP-EE o głębokości 210 mm. Panel prosty pod 24 adaptory SC duplex, LC quad. Przełącznica zawiera dwie uchylne kasety światłowodowe SK-24-Z-FCA z pokrywką.*

* Dla 24 adapterów LC quad potrzebne są 4 uchylne kasety z pokrywką SK-24-Z-FCA-SET.