

Seria PSP-P

Przełącznice panelowe telekomunikacyjne serii PSP-P przeznaczone do montażu w szafach i stojakach 19" i 21".



Otwarta przełącznica panelowa PSP-P-G21-2U-48



Zamknięta przełącznica panelowa PSP-P-G21-3U-144

cechy główne:

- przeznaczone do montażu w szafach i stojakach 19" (21" z reduktorami) w tym szafie SPS,
- pojemność od 12 do 144 pól komutacyjnych,
- w pełni wysuwana szuflada na prowadnicach,
- przestrzeń do zapasu tub kabla i pigtaili na zmagazynowanie do 1,5 m długości,
- przełącznice wyposażone w kasety z akcesoriami montażowymi (wg konfiguracji),
- rozplanowane pole zapasu pigtaili z przetłoczeniami dla opasek,
- możliwość płynnej regulacji głębokości montażu przełącznicy,
- wymienne panele przednie zamykane na kołki zatrzaskowe obsługujące: (adapтеры SC/E2000 simplex, LC/SC duplex, LC quad).

w zestawie:

- kasety światłowodowe z pokrywką SK-24-FCA-SET lub SK-24-Z-FCA-SET (w zależności od wyboru konfiguracji),
- opaski zaciskowe, śruby montażowe, arkusz opisowy.

opcje zamawiane oddzielnie:

- adaptory (SC/E2000 simplex, SC/LC duplex, LC quad),
- pigtaile,
- termokurczliwe osłonki spawów,
- prowadnica patchcordów Opti PP.

normy/certyfikaty

- klasa palności V0 wg UL94,
- PN-EN 60529:2003,
- PN-EN 50102:2001,
- ITU-T L.202:2010.

segmenty rynku:



Seria PSP-P

parametry techniczne:

PSP-P	PSP-P 1U	PSP-P 2U	PSP-P 3U
wymiary (szer. x wys. głęb.) [mm]	483 x 44 x 210/280	483 x 88 x 210/280	483 x 132 x 210
wysokość całkowita [U]	1	2	3
liczba pól komutacyjnych	12-24	48-72	96-144
typ kasety z pokrywką	SK-24-FCA-SET lub SK-24-Z-FCA-SET		
liczba kaset z pokrywką	wg konfiguracji: a) xK9 (gdzie x – liczba zwykłych kaset) b) xK9Z (gdzie x – liczba uchylnych kaset)		
maksymalna liczba kaset światłowodowych (nie uchylnych)	2	5	10
zalecana długość pigtaili [m]	2-2,5		
waga [kg]*	3	4,1	5
wykonanie	stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 7035		

* - podana waga bez dodatkowego wyposażenia.

przykładowa konfiguracja:

kod	opis
PSP-P-G21-1U-24-SC/E2-K00	Przełącznica panelowa PSP-P-G21-1U-24, stal, kolor RAL7035, brak kaset
PSP-P-G21-2U-48-SC/E2-2K9	Przełącznica panelowa PSP-P-G28-2U-48, stal, kolor RAL7035, 2 zwykłe kasety z pokrywką
PSP-P-G28-2U-72-SC/E2-3K9Z	Przełącznica panelowa PSP-P-G28-2U-72, stal, kolor RAL7035, 3 uchylne kasety z pokrywką
PSP-P-G21-1U-24-SCD-2K9Z	Przełącznica panelowa PSP-P-G21-1U-24-SCD, stal, kolor RAL7035, 2 uchylne kasety z pokrywką (wykonanie dla 24 adapterów SC duplex lub LC quad**)

** - dla 24 adapterów LC quad rekomenduje się użycie 4 uchylnych kaset z pokrywką.