

FA-SZ-U1

Rozwiązanie dedykowane do stosowania w światłowodowych sieciach abonenckich.



Stelaż w konfiguracji dla mufy FA-MP5



Stelaż w konfiguracji dla mufy FA-MP1/FA-MP6



Stelaż z zainstalowaną mufą

cechy główne:

- zapewnia ułożenie zapasu kabla z zachowaniem bezpiecznego promienia gięcia,
- uniwersalna konstrukcja do montażu muf z serii FA-MP1, FA-MP5, FA-MP6,
- beznarzędziowy montaż mufy na stelażu,
- mocowanie na słupie przy pomocy taśmy stalowej,
- przystosowany do instalacji na ramieniu dystansowym,
- możliwość zastosowania dodatkowych uchwytów dla kabli abonenckich montowanych na ramionach stelaża (zamawiane oddzielnie),
- wykonany z materiału odpornego na działanie warunków atmosferycznych, pozwalające na wieloletnie użytkowanie.

segmenty rynku:



parametry techniczne:

FA-SZ-U1	
wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm]	600 x 600 x 110 (720 x 720 x 110 z uchwytami kabli abonenckich)
waga [kg]	1
maksymalna pojemność zapasu [m]	30 (dla kabla o średnicy 11mm)
materiał	aluminium

w komplecie:

- uniwersalna płyta montażowa

elementy zamawiane oddzielnie:

- ramię dystansowe FA-PDSZ-20,
- adapter FA-SZ-A-FB do instalacji mufy Fibrain OBP-S8,
- uchwyty kabli abonenckich FA-SZ-UA,
- taśma stalowa nierdzewna RM-S,
- zacisk do taśmy stalowej RM-ZT.

normy/certyfikaty:

- EN485-1,2,4
- EN573-3
- EN15088
- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015



Instrukcja instalacji (DTR)