

Seria OSU-19

Szafy zewnętrzne dostępne OSU-19 dedykowane do stosowania wraz z systemami mikrokanalizacji światłowodowej.

cechy główne:

- podwójne drzwi komory głównej oraz bocznej komory kablowej ryglowane trójpunktowo, zamykane zamkiem typu FAB
- w komorze głównej dwie pary belek nośnych 19" o wysokości użytkowej 20U, 28U lub 36U
- boczna komora wprowadzania kabli oraz mikrokanalizacji światłowodowej z dedykowanymi organizerami do wprowadzania mikrokanalizacji światłowodowej
- odseparowana od komory głównej dolna komora akumulatorowa może być opcjonalnie wykorzystana do umieszczenia zapasu kabla
- montaż na ramie metalowej lub prefabrykowanym fundamencie betonowym
- system grawitacyjnego przewietrzania bezpośredniego z filtrami
- opcjonalny montaż wyposażenia elektrycznego oraz wyposażenia zapewniającego odpowiednie warunki klimatyczne
- wyposażenie wnętrza szafy wykonane ze stali nierdzewnej zapewniające długotrwałe użytkowanie bez ryzyka korozji

w zestawie:

- moduł organizacji patchcordów
- element mocowania kabli oraz mikrokanalizacji światłowodowej
- stalowa rama montażowa RAMA-OSU-19 lub prefabrykowany fundament betonowy FUND-OSU-19



Szafa zewnętrzna dostępowa OSU-19

opcje zamawiane oddzielnie:

- wyposażenie elektryczne, np. panel dystrybucji napięć
- wyposażenie zapewniające odpowiednie warunki klimatyczne: ogrzewacz, termostat, wentylator, wymiennik ciepła, klimatyzator
- przepusty kablowe

normy/certyfikaty

- stopień szczelności IP 54 zgodnie z normą PN-EN 60529

segmenty rynku:



Seria OSU-19

parametry techniczne:

OSU-19-	20U-1000	28U-1000	36U-1000
wymiary (szer. × wys. × głęb.) [mm]	1010 × 1582 × 651	1010 × 1938 × 651	1010 × 2294 × 651
wysokość użytkowa [U]	20	28	36
waga [kg]	92	109	126
stopień szczelności IP	IP 54		
wykonanie	aluminium lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7035, stal nierdzewna		

konfiguracja:

0	1	2	3	opis
OSU-19-				szafa zewnętrzna dostępowa
	20U-			wysokość użytkowa 36U
	28U-	000		wysokość użytkowa 36U
	36U-		000	wysokość użytkowa 36U
		1000-		szerokość 1000 mm
			FUND	komplet z fundamentem betonowym
			RAMA	komplet z ramą stalową