

Wymienny moduł w standardzie SFP+ przeznaczony do umieszczenia w urządzeniach transmisyjnych i połączeń za pomocą infrastruktury światłowodowej jednomodowej



Moduł optyczny SFP+

normy/certyfikaty

- ROHS – Dyrektywa UE 2011/65/EU
- EMC - Dyrektywa UE 2014/30/EU (EN61000-3-2:2014)
- SFP+ MSA
- SFF- 8431

cechy główne:

- układ nadawczo-odbiorczy,
- dedykowany nadajnik laserowy,
- odbiornik szerokopasmowy,
- moduł diagnostyczny DDM umożliwiający pomiar i odczyt podstawowych danych Performance Monitoring,
- zgodność z systemem zarządzania (kompatybilność z urządzeniami m.in. Cisco, Juniper, Huawei).

parametry techniczne:

segmenty rynku:



	80 km przestrajalne
opis modułu	optyczny
rodzaj modułu	SFP+
przepływność [Gbit/s]	10
usługi	10 GbE
typowy zasięg [km]	80
długość fali nadawanej [nm]	Kanały zgodne z siatką ITU-T DWDM 50 GHz
moc nadawana [dBm]	-1 – 3
długość fali odbieranej [nm]	ustawiana
czułość odbiornika ¹ [dBm]	-24
rodzaj złącza	LC duplex
diagnostyka cyfrowa DDM	tak
max. pobór mocy [W]	1.8

¹zapewniająca BER @ 10⁻¹², bez marginesu