

Adapter jednomodowy SC/PC

CO-A-SCP-SM-XX

Adapter światłowodowy służy do łączenia ze sobą wtyków światłowodowych danego rodzaju. Jest komponentem stosowanym w m.in. w przełącznicach.



Adapter SC/PC simplex



Adapter SC/PC duplex

cechy główne:

- ceramiczna tuleja centrująca
- wykonanie simplex lub duplex
- montowany na dwa sposoby na śrubki lub zatrzaskowo
- z flanszą
- kolor niebieski

w zestawie:

- adapter światłowodowy SC/PC – 1 szt.

opcje zamawiane oddzielnie:

- śruby M2 z nakrętką do mocowania, A-SR-M2

normy/certyfikaty

- IEC 61754-4
- TIA/EIA 604-3

segmenty rynku:



parametry techniczne:

CO-A-SCP-SM	-SX	-DX
wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm]	22 x 9,4 x 27,4	44 x 9,4 x 27,4
waga [g]	~4	~8
wykonanie	plastik, metalowe zatrzaski	plastik, metalowe zatrzaski

Adapter jednomodowy SC/PC

CO-A-SCP-SM-XX

konfiguracja:

0	1	
CO-A-SCP-SM	-SX	adapter SC/PC, SM, simplex, flansza, zatrzaski, niebieski
	-DX	adapter SC/PC, SM, duplex, flansza, zatrzaski, niebieski

przykład:

CO-A-SCP-SM-SX - adapter CONNECTICO SC/PC, SM, simplex, flansza, zatrzaski, niebieski

.