

Seria PSP-EE

Przełącznice panelowe telekomunikacyjne serii PSP-EE przeznaczone są do montażu w szafach i stojakach 19" i 21".



Przełącznica panelowa PSP-EE

cechy główne:

- możliwość instalacji 24 adapterów typu simplex/duplex
- w pełni wysuwane szuflady
- możliwość płynnej regulacji głębokości montażu szuflady w stojaku łącznie z montażem na tylnych belkach
- rozplanowane pole zapasu pigtaili
- wymienne panele przednie
- możliwość wprowadzania wiązek kablowych przez dławnice PG
- panel zamykany zatrzaskowo

w zestawie:

- zestaw montażowy
- kasety światłowodowe
- pokrywka kasety światłowodowej

normy/certyfikaty:

- PN-EN 60825-2:2009
- EN ETS 300119

opcje zamawiane oddzielnie:

- reduktory dla stojaków 21" przy zastosowaniu przełącznic z uchwytami dla stojaków 19"
 - a) RED-21-1U
 - b) RED-21-1U/E (rozstaw ETSI)
- adaptery
- pigtaile
- termokurczliwe osłonki spawów

segmenty rynku:



parametry techniczne:

PSN-KL-24-SC/E2-K00

wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	483 x 44 (1U) x 210
liczba pól komutacyjnych	24
liczba kaset światłowodowych	1 (2*)
typ kasety	SK-24-FCA
waga [kg]	1,8
wykonanie	aluminium, kolor RAL 7035

* do wariantu adapterami typu duplex

Seria PSP-EE

konfiguracja:

PSP-EE

PSP-EE-G21-1U-24-SC/E2-1K9	Przełącznica światłowodowa PSP-EL o głębokości 210 mm. Panel prosty pod 24 adaptory SC/E200.
PSP-EE-G21-1U-24-SCD-2K9	Przełącznica światłowodowa PSP-EL o głębokości 210 mm. Panel prosty pod 24 adaptory SC duplex.