

# Przełącznice światłowodowe dystrybucyjne



**PSB-NE-32-SC/E2-K00**

Przełącznice światłowodowe dystrybucyjne serii PSB dedykowane są dla sieci optycznych dostępowych, przeznaczone są do montażu w budynkach.



Przełącznica dystrybucyjna PSB-NE-32-SC/E2-K00 - zamknięta



Przełącznica dystrybucyjna PSB-NE-32-SC/E2-K00 - otwarta

## cechy główne:

- możliwość połączenia do 32 abonentów i 4 wejść liniowych
- drzwiczki zamykane na zamek
- wydzielone miejsce na montaż kaset i zapas tub z zachowaniem odpowiedniego promienia gięcia kabla
- wejścia kabli przez przepusty gumowe w górnej i dolnej ścianie przełącznicy
- uchwyt dla sprzęgaczy optycznych w obudowie typu Black Box
- możliwość montażu modułu sprzęgaczy na kasecie światłowodowej SK-24-FCA
- możliwość wprowadzania rury teletechnicznej przez otwory kablowe o średnicy 37 mm

## w zestawie:

- opaski zaciskowe i rzepowe
- zestaw montażowy

## opcje zamawiane oddzielnie:

- adaptery
- pigtaile
- termokurczliwe osłonki spawów
- sprzęgacze optyczne w obudowach Black Box
- moduł sprzęgaczy na kasecie SK-24-FCA
- kasyety światłowodowe SK-24-FCA

## normy/certyfikaty:

- EN ETS 300119
- PN-EN 60825-2:2009
- PN-EN 60529:2003
- ITU-L.50:2003

## segmenty rynku:



OPERATORZY  
TELEKOMUNIKACJI  
I MOBILNI



OPERATORZY  
ISP I CATV



PROJEKTANCI  
I WYKONAWCY



DEWELOPERZY

# Przełącznice światłowodowe dystrybucyjne



**PSB-NE-32-SC/E2-K00**

## parametry techniczne:

PSB-NE-32-SC/E2-K00	
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	370 x 350 x 115
liczba pól komutacyjnych	32 (cz. abonencka) + 4 (cz. liniowa)
typ kasety o pojemności 24j	SK-24-FCA
maks. średnica rury teletechnicznej [mm]	∅ 37
maks. liczba kaset światłowodowych	3
liczba wejść kablowych (∅ 37 mm)	górze x 2   dół x 2
maks. liczba sprzęgaczy Black Box*	3
zalecana długość pigtaili [m]	2,5-3
stopień szczelności IP	IP 41
waga [kg]**	4,2

\*liczba podana do obudowy Black Box o wymiarach 140 x 18 x 115 mm

\*\* waga przełącznicy bez wyposażenia dodatkowego

## konfiguracja:

PSB	
PSB-NE-32-SC/E2-K00	Przełącznica światłowodowa dystrybucyjna z polem komutacyjnym dla 32 abonentów. Wyposażenie zawiera zestaw montażowy, opaski zaciskowe i rzepowe. Brak kasety w zestawie.