

Zestawy naprawcze rur kanalizacji kablowej

Seria SP-ZN

charakterystyka:

- zestawy naprawcze rur kanalizacji kablowej umożliwiają łączenie lub odtwarzanie fragmentów klasycznych rur kanalizacji kablowej HDPE (także z nieuszkodzonymi kablami wewnątrz) jak i wiązek mikro rur
- dostępne w standardowych średnicach 32, 40, 50 i 110 mm
- zachowują szczelność krótkoterminową na poziomie 10 bar (nie dotyczy wersji 110 mm) umożliwiając instalację kabla lub mikro rur metodą pneumatyczną
- każdy zestaw składa się z dwudzielnego odcinka rury i dwóch złączy
- prosta instalacja poprzez zaciśnięcie rury i zamknięcie klamer zaciskowych
- opcjonalne narzędzie do zaciskania rur dwudzielnych SP-RDN (patrz str. 86)
- złącza SP-ZR-I wielokrotnego użytku, umożliwiają łatwy demontaż i ponowny montaż
- uszczelniają przed wnikaniem płynów i gazów z zewnątrz rury w miejscu łączenia w osi poprzecznej
- możliwe stosowanie bezpośrednio w gruncie
- odporne na działanie słabych kwasów o typowym stężeniu występującym w gruncie
- odporne na działanie płynów poślizgowych i innych substancji występujących w kanalizacji kablowej
- złącza SP-ZR-I mogą być stosowane również niezależnie jako złącza rur kanalizacji kablowej

w zestawie:

- rura dwudzielna SP-RD
- dwa złącza SP-ZR-I

dane techniczne:

SP-RD	32	40	50	110	110(6)
wymiary (dł. x śr.) [mm]	2000x32	2000x40	2000x50	2000x110	6000x110
wytrzymałość ciśnieniowa chwilowa (do 30 min. po uprzednim zasycaniu) [bar]	10	10	10	10	10
wytrzymałość ciśnieniowa stała [bar]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
zakres temperatur stosowania [°C]	-5 do +50	-5 do +50	-5 do +50	-5 do +50	-5 do +50
wykonanie	PVC/PPO	PVC/PPO	PVC/PPO	PVC/PPO	PVC/PPO
waga rury SP-RD [kg]	0,72	0,92	1,24	3,66	10,96

SP-ZR-I	32	40	50	110M	110D
wymiary (dł. x śr.) [mm]	125x80x50	125x85x55	125x95x60	180x145x125	300x145x125
wytrzymałość ciśnieniowa chwilowa (do 30 min. po uprzednim zasycaniu) [bar]	10	10	10	10	10
wytrzymałość ciśnieniowa stała [bar]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
zakres temperatur stosowania [°C]	-5 do +50	-5 do +50	-5 do +50	-5 ÷ do 50	-5 ÷ +50
wykonanie	PVC/PPO	PVC/PPO	PVC/PPO	PVC/PPO	PVC/PPO
waga rury SP-RD [kg]	0,27	0,29	0,32	0,49	0,87

zawartość zestawów SP-ZN:

SP-ZN32	SP-ZN40	SP-ZN50	SP-ZN110	SP-ZN110(6)
SP-RD32 - 1 szt.	SP-RD40 - 1 szt.	SP-RD50 - 1 szt.	SP-RD110 - 1 szt.	SP-RD110(6) - 1 szt.
SP-ZR-I32 - 2 szt.	SP-ZR-I40 - 2 szt.	SP-ZR-I50 - 2 szt.	SP-ZR-I110M - 2 szt.	SP-ZR-I110M - 2 szt.

produkty powiązane:

	numer strony
mikrorurki cienkościennie i grubościennie	72
wiązki luźne mikro rur ciekłościennych w rurach osłonowych	74
złączki proste i redukcyjne	78
narzędzia do montażu i napraw mikrokanalizacji światłowodowej	86



Zestaw naprawczy rur kanalizacji kablowej SP-ZN