

Seria PSB-H

Szafka pełni funkcję agregacji punktów dystrybucyjnych sieci FTTH.



Przełącznica światłowodowa dystrybucyjna zewnętrzna serii PSB-H

cechy główne:

- przełącznice światłowodowe zewnętrzne dla sieci optycznych dostępowych,
- możliwość połączenia do 288 linii abonenckich,
- wysuwane pole komutacyjne dla złącz typu SC/E2000 z wydzieloną częścią połączeniową liniową i abonencką,
- ułożenie boczne adapterów zabezpieczające operatora przed szkodliwym promieniowaniem,
- drzwiczki komory głównej ryglowane trójpunktowo, zamykane zamkiem typu FAB,

segmenty rynku:



- wejścia kabli lub rur mikrokanalizacji do oddzielnej komory,
- uchwyt dla sprzęgaczy optycznych w obudowie typu Black Box,
- bezpośredni dostęp do kaset światłowodowych montowanych na uchylnej płycie,
- rozplanowane pole zapasu wyprowadzeń sprzęgacza oraz pigtaili,
- jedna kaseca z pakietu wykorzystywana jest na połączenie z kablem liniowym.

w zestawie:

- kasety światłowodowe z pokrywkami (w zależności od wybranej konfiguracji),
- opaski zaciskowe,
- dławnice kablowe,
- śruby montażowe,
- arkusz opisowy,
- stalowa rama montażowa.

opcje zamawiane oddzielnie:

- dodatkowe kasety światłowodowe,
- adaptery,
- pigtaile,
- termokurczliwe osłonki spawów,
- sprzęgacze optyczne w obudowach Black Box,
- betonowy fundament.

normy/certyfikaty

- stopień szczelności IP 55 według norm EN 60529/IEC 529
- klasa wytrzymałości IK 10 według norm PN-EN 50102:2001
- klasa palności V0 wg UL94
- RoHS 2011/65/UE

Seria PSB-H

parametry techniczne:

PSB-H-	72	144	288
wymiary [szer. x wys. x głęb.][mm]	450 × 840 × 355	450 × 970 × 355	450 × 1250 × 355
liczba pól komutacyjnych liniowych	12	12	12
liczba pól komutacyjnych abonenckich	72	144	288
typ kasety	SK-24-FCA	SK-24-FCA	SK-24-FCA
pojemność kasety	24J	24J	24J
liczba kaset światłowodowych (w kodzie K00 – oznacza brak kaset)	4	7	13
maks. liczba sprzęgaczy w obudowie Black Box	3	5	10
zalecana długość pigtaili [m]	2,5	2,5	2,5
stopień szczelności IP	IP55	IP55	IP55
waga [kg] *	12,5	13,8	16,4
wykonanie	aluminium lakierowane proszkowo, kolor RAL 7035		

* podana waga bez wyposażenia dodatkowego

konfiguracja:

kod		opis
PSB-H		przełącznica światł. dystrybucyjna zewnętrzna
	72	możliwość podłączenia do 72 linii abonenckich
	144	możliwość podłączenia do 144 linii abonenckich
	288	możliwość podłączenia do 288 linii abonenckich
	K00	brak kaset
	2K9	2 kasety światłowodowych w zestawie
	4K9	4 kasety światłowodowych w zestawie
	6K9	6 kaset światłowodowych w zestawie
	13K9	13 kaset światłowodowych w zestawie
	SC/E2	pole krosowe z otworowaniem SC/E2000

kod	opis
FUND-PSB-H	fundament betonowy do przełącznicy PSB-H