

# Komplety przełącznic panelowych

## Seria Opti PSP-T, Opti PSP-P

### Charakterystyka:

- przeznaczone do montażu w szafach i stojakach 19" i 21"
- przełącznice kompletne z akcesoriami montażowymi
- dostępne wersje wyposażonych przełącznic z serii Opti PSP-T oraz Opti PSP-P
- znaczne obniżenie czasu instalacji oraz wysoka łatwość obsługi
- elastyczny dobór konfiguracji
- termokurczliwe osłonki spawów
- kasety światłowodowe według kompletacji
- opaski zaciskowe
- śruby montażowe
- linka uziemiająca (dotyczy Opti PSP-T)

### opcje (zamawiane oddzielnie):

- reduktory dla stojaków 21" przy zastosowaniu przełącznic z uchwytemi dla stojaków 19"
  - a) RED-21-1U
  - b) RED-21-2U
  - c) RED-21-1U/E (rozstaw ETSI)
  - d) RED-21-2U/E (rozstaw ETSI)

### w zestawie:

- prowadnica patchcordów Opti PP z etykietą opisową (dotyczy Opti PSP-T)
- adaptery, pigtaile

### dane techniczne:

typ złącza	SC	E2000
typ włókien pigtaili*	SM 9/125 μm	SM 9/125 μm
tłumienność przejścia IL [dB]		
APC Premium ≤	0,1	0,1
APC ≤	0,25	0,25
PC ≤	0,2	0,2
tłumienność odbiciowa RL [dB]		
APC Premium ≥	85	85
APC ≥	65	65
PC ≥	50	50

\*(SM) włókno jednomodowe (9/125 μm)

### konfiguracje:

0	1	2	3	4	5	6	7	opis
Opti PSP-								przełącznica światłowodowa
	T-							seria T standardowa
	P-							seria P uproszczona
		G210-						głębokość 210 mm
		G280-						głębokość 280 mm
			19-					uchwyty montażowe 19"
			21-					uchwyty montażowe 21"
			21E-					uchwyty montażowe 21" ETSI
				1U-				wysokość użytkowa 1U
					12-12			liczba pól komutacyjnych -
					24-24			liczba adapterów
						SCX-		kpl. SC/APC 0,1 dB (SM)
						SCA-		kpl. SC/APC (SM)
						SCP-		kpl. SC/PC (SM)
						E2X-		kpl. E2000/APC 0,1 dB (SM)
						E2A-		kpl. E2000/APC (SM)
				2U-				wysokość użytkowa 2U
					48-48			liczba pól komutacyjnych -
					72-72			liczba adapterów
						SCX-		kpl. SC/APC 0,1 dB (SM)
						SCA-		kpl. SC/APC (SM)
						SCP-		kpl. SC/PC (SM)
						E2X-		kpl. E2000/APC 0,1 dB (SM)
						E2A-		kpl. E2000/APC (SM)
							xxJ2	xx wstawić liczbę z pozycji nr 5; typ włókna G.652D

### przykład:

**Opti PSP-T-G280-19-1U-12-12SCA-12J2** - przełącznica światłowodowa telekomunikacyjna o głębokości 280 mm i wysokości 1U przeznaczona do montażu w stojakach 19". Na wyposażeniu 12 pigtaili jednomodowych na włóknie G.652D, 12 adapterów typu SC/APC. W zestawie prowadnica patchcordów Opti PP oraz termokurczliwe osłonki spawów.



Przełącznica panelowa Opti PSP-T-G280-19-1U



Przełącznica panelowa Opti PSP-T-G280-19-2U