

Szafy teleinformatyczne

Seria WZ-SZB-xxx

charakterystyka:

- podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- oferowana w różnych wykonaniach gabarytowych w tym w 11 podstawowych
- dwie pary belek nośnych w rozstawie 19"
- doprowadzenie kabli do szafy możliwe z dowolnej strony
- zdejmowane osłony boczne i tylna
- drzwi szklane zamykane na zamek
- możliwość zestawiania szaf w zespoły
- szeroki zakres elementów wyposażenia dodatkowego, półki szuflady, panele wentylacyjne, listwy zasilające według potrzeb klienta
- możliwość montażu przełącznic panelowych serii Opti oraz półek modułów kompaktowych PMK-19-3U-12
- dach standardowy
- dwie pary belek nośnych w rozstawie 19"
- listwa i linki uziemienia
- szafa stoi na stopkach regulacyjnych

opcje (zamawiane oddzielnie):

- przełącznica panelowa serii Opti PSP-T oraz Opti PSP-P
- szuflada zapasu patchcordów Opti SZP-P lub Opti SZT-T
- półka modułów kasetowych PMK-19-3U-12
- prowadnica patchcordów PRP-19-1U
- listwa rozdzielaczy lub LRT-19
- rozdzielacz lub serii RTR-x
- stelaż zapasu lub kabla liniowego ST-ZT-N22 z listwą LRT-19
- półka modułów sprzęgaczy PMS-LGX
- cokół

w zestawie:

- drzwi przednie szklane
- osłony boczne pełne
- drzwi tylne blaszane, skrócone z maskownicą 3U z przepustem szczotkowym

normy:

- stopień szczelności IP 20 zgodnie z EN 60529/IEC 529 (nie dotyczy przepustów szczotkowych)
- UL-94V0

dane techniczne:

szerokość [mm]	głębokość [mm]	numer wykonania				
800	800	5	17	149	153	89
	600	6	18	150	154	90
600	800	9	21	151	155	93
	600	10	22	152	156	94
wysokość użytkowa [U] *		45	42	33	30	24
wysokość szkieletu [mm]		2096	1963	1563	1430	1163
stopień szczelności IP		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
wykonanie		stal lakierowana proszkowo, kolor RAL 7035, alucynk, szkło				

* 1U = 44,45 mm

Uwaga: wykonania wytłuszczone to wykonania podstawowe

konfiguracje:

0	1	opis
WZ-SZB-		szafa teleinformatyczna
	XXX-	numer wykonania (tabela powyżej)
	17AA-11-0000-011	konfiguracja podstawowa

przykład:

WZ-SZB-018-17AA-11-0000-011 – podstawowa konfiguracja: szkielet, cztery belki nośne, dwie osłony boczne, drzwi przednie szklane, drzwi tylne blaszane – skrócone z maskownicą 3U z przepustem szczotkowym, dach standardowy, cztery stopki regulacyjne, listwa uziemienia, linki uziemienia drzwi i osłon.

produkty powiązane:

	numer strony
przełącznice panelowe	56
wyposażenie szaf Opti SPS-N Opti OSZB	60



Szafa teleinformatyczna WZ-SZB