



Obudowa Calix SWEB



Obudowa Calix SFU-ENCL

Akcesoria do zewnętrznych urządzeń Calix

Calix SWEB, SFU-ENCL

charakterystyka:

- umożliwia instalację urządzenia Calix z serii 700GE w szafie zewnętrznej (SWEB) lub na ścianie budynku (SFU-ENCL)
- specjalna śruba zabezpiecza dostęp do światłowodu
- zapewnia odpowiednie uziemienie zainstalowanych urządzeń
- opcjonalna kasetka spawu z adapterem SP/APC
- gumowe przepusty dla zapewnienia hermetyczności (SFU-ENCL)
- dostęp do urządzenia zabezpieczony dedykowaną śrubą
- wykonanie z aluminium (SWEB) lub ABS (SFU-ENCL)

w zestawie:

- Calix SFU-ENCL, SWEB
- niezbędne śruby
- gumowe przepusty (SFU-ENCL)

opcje (zamawiane oddzielnie):

- kasetka spawu z adapterem SC/APC

normy:

- FCC Class B, ETL, CUL, CE

dane techniczne:

	SWEB	SFU-ENCL
kompatybilność	urządzenia abonenckie Calix z serii 700GE	
przeznaczenie	szafa zewnętrzna	ściana budynku/słup
hermetyczna	nie	tak
ilość przepustów	—	4
materiał	aluminium	tworzywo sztuczne
zabezpieczenia	przed dostępem do światłowodu	przed dostępem do światłowodu, przed dostępem od zainstalowanego urządzenia
kasetka spawu	na jeden spaw (opcja)	
adapter	SC/APC (opcja z kasetką spawu)	
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	235 x 210 x 52 (z urządzeniem)	330 x 245 x 95
waga [kg]	0,3	1,1
temperatura pracy [°C]	od -40 do +60	

produkty powiązane:

	numer strony
sprzęgacze mocy PLC	22
sprzęgacze mocy FBT	23